

# MiD 3.0 HEATWEED

KAPASITET | 2000–3000 m<sup>2</sup>/dag

Opptil 34 hektar/sesong



## EUROPAS LEDENDE UGRESSMASKIN – I HELT NY UTFØRELSE

MiD 3.0 er en bærekraftig og kostnadseffektiv maskin, utviklet i samarbeid med norske Eker Design AS. Funksjonsdrevet design gjør den enkel å betjene og sikrer lavt vedlikeholdsbehov. Maskinen er ideell til behandling av middels store områder - uunnværlig for kommuner, entreprenører, borettslag og kirkegårder.

Med banebrytende teknologi, optimert stråle og Heatweeds aktive temperaturregulering (ATR) har MiD 3.0 lavere vann- og drivstofforbruk, samt mindre utslipp av avgasser. I rengjøringsmodus kan maskinen brukes som høytrykksvasker med varmt vann, og fjerner smuss og alger enkelt uten bruk av kjemikalier.

### IDEEL FOR

- Barnehager og lekeplasser
- Parker, hager og grøntområder
- Blomsterbed og hegger med barkflis
- Torg og gater
- Bussholdeplasser og kollektiv-knutepunkt
- Til bekjempelse av invaderende arter
- For å vaske gateskilt, benker og lignende



Standard vanntank 500 l



Europas mest solgte  
ugressmaskin - redesignet



Funksjonell design,  
enkel å betjene



Diesel/Aspen D Biodiesel



Aktiv temperaturregulering  
(ATR)



Meget lavt støynivå (82 db)



## HVORFOR MiD 3.0?

- 100 % vann uten tilsetninger, kun avkalkningsmiddel (naturprodukt)
- Heatweeds aktive temperaturregulering (ATR) gir stabil temperatur på vannet (+/- 0,1 °C) og jevnt resultat på ugresset
- Funksjonelt design gjør den enkel å betjene og vedlikeholde
- Optimert trykk og stråle: Høyere kapasitet med lavere vannforbruk
- Presis betjening med lette, ergonomiske håndlanser
- Områder med vanskelig beliggenhet kan også behandles – rekkevidde opptil 45 meter
- Lavt støynivå og lave utslipp (< EURO6), kan brukes i områder med mange mennesker
- En pålitelig, trygg maskin – ingen brannfare
- Ingen skade på overflater, parkmøbler eller privat eiendom
- Kan brukes sesongen gjennom i all slags vær.
- Enkel å flytte med pallegaffel og kan lett plasseres på lasteplan og henger.
- Gjennomgående fester for enkel lastesikring
- Ikke nødvendig med ekstern generator
- Ideell rengjøringsløsning for byområder
- Deksel av resirkulerbart materiale
- Kan brukes for å bekjempe invaderende arter (ISRP)
- 2 års Heatweed-garanti

## MEDFØLGER

- 20 cm ugresslansse, 45 cm ugresslansse med hjul (nyhet) og rengjøringslansse
- Brukervennlig, digitalt fargedisplay
- Innebygget slangetrommel m/ 15 m vannslange
- 500 liter vanntank

## TILVALG

- Heatweed-henger (Kun B-førerkort)
- 1000-liters vanntank
- Kombiramme standard for 500- eller 1000 liters-tank
- Slangetrommel med 30 m vannslange
- Skjøteslange 15 m (maks 45 m totalt)

## Lanser for MiD 3.0:



Ugresslansse

- 20 cm
- 30 cm



Ugresslansse m/hjul

- 20 cm
- 30 cm



NYHET! Patentert Broad Flow ugresslansse 45 cm



Rengjøringslansse for høyt trykk



Rengjøringslansse m/børste

## SPSIFIKASJONER

Daglig kapasitet: 2000–3000 m<sup>2</sup>/dag\*

Årlig kapasitet: Opptil 34 hektar/sesong\*\*

Vannforbruk ugressbekjempelse:  
8-10 liter/minutt

Vanntrykk ugressbekjempelse: 0,1 bar

Vanntemperatur på planten ved ugressbekjempelse: 99 °C

Vanntrykk rengjøring: 50 bar

Vanntemperatur rengjøring:  
kaldt eller 99 °C

Kapasitet vanntank: 500 liter

Mål vanntank (l x b x h): 840 x 700 x 1060 mm

Drift motor: Bensin (Gjerne Aspen biobensin)

Drift brenner: Diesel/Aspen D Biodiesel

Antall brennere:

1 enhet med 70 kW oppvarmingskapasitet

Kapasitet brennertank: 40 liter

Utslippsklasse: < EURO6

Støynivå 1 m fra maskinen: <82 dB

Farge: RAL 6010, RAL 9003

Mål maskin (l x b x h): 1000 x 800 x 1200 mm

Vekt (netto): 270 kg

\* Reelle erfaringstall målt hos kunder

\*\*Behandlingsfrekvens 3 ganger/sesong